

#whmed
f @/whmedical
med.wh.com



**Máxima
capacidad**
Mínimas
dimensiones



lara^{xxl}

Lara XXL


Cámara sorprendentemente espaciosa

Las principales ventajas del esterilizador Lara XXL son sus dimensiones compactas y su cámara XXL con una capacidad de 38 litros, increíblemente espaciosa. La unidad puede instalarse fácilmente en una superficie de trabajo estándar e impresiona no solo por su gran flexibilidad de carga y su sencilla navegación, sino también por muchas otras ventajas.

Capacidad XXL
Cámara de 38 litros

Alta flexibilidad en la carga
Ofrece muchas posibilidades de tratamiento

Tecnología patentada Eco Dry
Ciclos rápidos y ahorro de energía



Fácil de instalar
Cabe en una encimera estándar de 60 cm de profundidad

Preparado para el futuro
Capacidad de actualización y posibilidades de conexión únicas

Trazabilidad mejorada
Establece nuevos estándares con EliTrace

Navegación fácil
Pantalla táctil a color y estructura de menús intuitiva

Capacidad XXL

con la cámara de 38 litros

Grande, más grande, grandísimo. A pesar de sus compactas dimensiones externas, el nuevo esterilizador Lara XXL es sorprendentemente espacioso, con una cámara de 38 litros. La unidad cuenta con 6 bandejas extralargas y un soporte para bandejas único que ofrece mayor espacio utilizable y más opciones de carga.



Más eficiente gracias a su capacidad XXL
Lara XXL puede procesar hasta 12 kg en cajas de esterilización y 10 kg de instrumentos embolsados y sellados, lo que supone más del doble de capacidad que un esterilizador estándar de 17 litros. Gracias a su tamaño de cámara y el soporte para bandejas con 6 bandejas, Lara XXL es muy flexible.

Dimensiones compactas
Sus dimensiones compactas permiten que Lara XXL se instale fácilmente y sin modificaciones en la sala de higiene. Una superficie de trabajo estándar con una profundidad de 60 cm es suficiente para instalar el esterilizador XXL.

Rendimiento XXL con Eco Dry

La innovadora y patentada tecnología Eco Dry adapta el tiempo de secado a la cantidad de carga. Así se reduce el tiempo del ciclo, se aumenta la vida útil de los instrumentos y se optimiza el consumo energético.



Ahorro de tiempo

Lara XXL adapta automáticamente el tiempo de secado a cargas pequeñas (0,5 kg), cargas medias (3 kg) y cargas completas. Así, se puede procesar una carga de 3 kg en un ciclo de tipo B en unos 40 minutos.

Mayor vida útil

La adaptación automática del tiempo de secado según la cantidad de carga reduce la duración de la exposición al calor. Así se alarga la vida útil de los instrumentos.

Ahorro de energía

La optimización del tiempo de secado implica un menor consumo energético, lo que convierte a Lara XXL en una «solución verde».

10 kg

**Embolsado
y sellado**

10 kg

Sin embolsar

12 kg

**Caja de
esterilización**

Gran capacidad y los mejores tiempos de ciclo de su clase

Con el esterilizador Lara XXL es posible esterilizar cargas grandes rápido y a la perfección: 10 kg de cargas embolsadas y selladas y sin embolsar y 12 kg en caja de esterilización.

Intuitividad XXL gracias a los flujos de trabajo simplificados

El conocimiento técnico marca la diferencia. El esterilizador Lara XXL se basa en un sofisticado concepto técnico que ofrece posibilidades orientadas al futuro y simplifica enormemente su flujo de trabajo, hoy y mañana.



Llenado de agua automático
Una válvula de llenado de agua automática permite conectar un sistema de tratamiento de agua. Ya no es necesario llenar y vaciar el depósito a mano.



Fácil llenado manual
Un embudo integrado de gran capacidad evita que salpique el agua al llenar el depósito.

Navegación intuitiva

Su uso es muy cómodo gracias a la estructura de menús inteligente de los nuevos esterilizadores Lara XXL: a través de la pantalla táctil a color, puede navegar de forma rápida e intuitiva por las distintas funciones.



Trazabilidad mejorada

- La documentación se guarda automáticamente en una memoria USB de alta capacidad.
- La impresora de etiquetas de código de barras mejora la trazabilidad, ya que ofrece la posibilidad de vincular el ciclo, el embolsado de esterilización y el paciente.
- La impresora de informes de ciclo garantiza que el ciclo se documente de manera adecuada.
- Las conexiones WLAN y LAN ofrecen la posibilidad de descargar los informes de ciclo directamente a un PC o un dispositivo inteligente.

Posibilidades de conexión mejoradas

La W&H Med Steri App permite controlar y supervisar el esterilizador en remoto. Además, se realiza una copia de seguridad automática de los ciclos en un smartphone para una mayor seguridad.



Capacidad de actualización XXL con Activation Codes

Las necesidades y los requisitos pueden cambiar. Prepárese ahora: con el sistema Activation Code pueden activarse funciones adicionales si cambian los requisitos de la clínica y para cumplir requisitos normativos futuros.



Su esterilizador personalizado en **seis pasos:**

Paso 1

Adquiera el Activation Code que prefiera en su distribuidor local especializado.

Paso 2

Tras recibir el código de acceso relacionado, diríjase a **activation.wh.com**.

Paso 3

Introduzca el código de acceso junto con el número de serie y el modelo del esterilizador.

Paso 4

Se generará su Activation Code individual.

Paso 5

Introduzca este código en el menú del esterilizador.

Paso 6

La función estará activada.



EliTrace

Con la función EliTrace puede trazarse y documentarse el proceso de esterilización hasta cada instrumento o kit individual, sin necesidad de software o un ordenador adicional.

Accesorios relacionados

1 EliReel

Los rollos de esterilización de W&H garantizan una excelente calidad de secado y durabilidad, y cuentan con un indicador de humedad de fácil lectura. De este modo, los procesos de sellado y esterilización se facilitan y se aumenta la seguridad en la clínica.

2 Escáner de códigos de barras

Escanee las etiquetas para ver los historiales de los pacientes.



3 Multidem y Osmo

La unidad de tratamiento de agua ofrece agua desmineralizada para la generación de vapor.

4 Prueba Helix

La prueba Helix permite un control de proceso óptimo de los esterilizadores de tipo B. El código QR de las tiras reactivas permite una trazabilidad completa y un uso sencillo con eLog, el libro de registro digital.

5 Impresora de etiquetas de código de barras

La impresora se conecta al esterilizador para imprimir códigos de barras. Mejora su sistema de trazabilidad con el registrador de datos integrado. La impresora es una herramienta rápida y fácil para vincular el ciclo de esterilización al historial del paciente.

6 Seal² y SealVal²

La selladora de W&H crea un sello ancho de 12 mm en tan solo dos segundos sin riesgo de quemar el embolsado de esterilización. La fuerte protección, totalmente hermética, de los productos esterilizados frente a las influencias ambientales garantiza que permanezcan estériles.

Datos técnicos



Ciclo de esterilización:	B Universal 134		B Prion 134		B Universal 121		S Fast 134	
Temperatura:	134 °C		134 °C		121 °C		134 °C	
Tiempo de espera (minutos):	5' 30"		20' 30"		20' 30"		3' 30"	
Duración total del ciclo (minutos), incluido secado completo:	Automático a partir de	Carga típica	Automático a partir de	Carga típica	Automático a partir de	Carga típica	Automático a partir de	Carga típica
	32-71'	42' 30"	47-86'	57' 30"	47-90'	60'	33' 30"-44' 30"	37'
Tipo de carga:	Cualquier tipo de carga ⁽¹⁾						Cualquier tipo de carga, excepto cargas porosas y sin embolsar ⁽²⁾	
Carga máx.:	Instrumentos: 10 kg/porosa: 3 kg/cajas de esterilización: 12 kg						Instrumentos: 3 kg	
Ciclos de prueba:	Helix/Bowie y Dick/vacío							
Contenido suministrado: Soporte para bandejas, 6 bandejas de aluminio, manguera de drenaje, portabandejas, memoria USB de 8 GB, herramienta para abrir la puerta, prueba de fábrica								

⁽¹⁾ Sin líquido

⁽²⁾ «Carga dental» según la norma EN ISO 17665-3; la «carga médica» es una carga de hasta grado 7 de penetración de vapor conforme a la norma EN ISO 17665-3.



Nombre comercial:	Lara XXL
Tipo:	RIS-338
Tamaño de la cámara:	38 l
Suministro de luz:	200-240 V CA; 50/60 Hz; 12 A; monofásico
Consumo eléctrico:	2,4-2,88 kW
Dimensiones totales (an x al x p):	492 mm x 455 mm x 797 mm
Peso (vacío):	61 kg
Depósitos de agua principales/utilizados:	4,8 l/5,1 l
Intervalo de funcionamiento:	5 a 10 ciclos
Espacio utilizable de la cámara (an x al x p):⁽³⁾	230 x 230 x 560 mm
Tipos de conexión:	5 conexiones USB, 1 conexión Ethernet, kit de llenado de agua automático

⁽³⁾ Espacio utilizable con la configuración de soporte para bandejas estándar.

Los esterilizadores XXL han sido diseñados, certificados y validados según las directivas y normas más estrictas:

2017/745 Reglamento de productos sanitarios	IEC 61326-1 Compatibilidad electromagnética	IEC 61770 Aparatos eléctricos conectados a toma de agua de la red principal de suministro
2012/19/UE Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	IEC 61010-1 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio	EN 13060 Esterilizadores de vapor pequeños
2014/68/UE Directiva de equipos a presión	IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor	Es posible validar el esterilizador según la norma EN ISO 17665-1

Fabricante:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
med.wh.com

Distribución:

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
med.wh.com